



Quality is in our nature

Присадки - Масло

Eurol Engine Stop Leak

Присадка в моторное масло, предназначенная для устранения утечек из двигателя

Описание

Eurol Engine Oil Stop Leak - это добавка, разработанная для набухания и оживления уплотнений и уплотнительных колец с целью предотвращения утечек в дизельных, газовых и бензиновых двигателях.

Eurol Engine Oil Stop Leak предотвращает дальнейшие утечки, чтобы избежать снижения уровня масла в двигателе, а также для предотвращения загрязнения почвы или грунтовых вод.

Eurol Engine Oil Stop Leak совместим со всеми минеральными и синтетическими одно- и всесезонными маслами и совместим с катализаторами.

Eurol Engine Oil Stop Leak не содержит растворителей или твердых веществ и не только помогает набухнуть уплотнениям, но и сохраняет их эластичность.

250 мл флакон Eurol Engine Oil Stop Leak рекомендуется для использования с 4-л теплого моторного масла. Не переполняйте двигатель, масло должно полностью поместиться до максимальной отметки указателя уровня моторного масла. После добавки присадки рекомендуется запустить двигатель и дать поработать ему на холостом ходу в течение 10 минут, чтобы эта добавка была полностью перемешана с маслом.

Не рекомендуется использовать Eurol Engine Oil Stop Leak, если у двигателя большая утечка масла. Крупная утечка масла может быть связана с трещинами. В этом случае рекомендуется заменить уплотнения, которые протекают.

Для получения информации об условиях и сроке хранения, пользователь должен обратиться к инструкции по безопасности Eurol Engine Oil Stop Leak. Если потребуется дополнительная информация, обратитесь в Eurol Research & Development.

Типичные показатели

Colour	Amber	
Density at 20°C	0.8981 kg/l	ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C	78.8 cSt	ASTM D 445
Viscosity, kinematic at 100°C	9.8 cSt	ASTM D 445
Viscosity Index	23	ASTM D 2270
Flash point	120 °C	ASTM D 93
Pour point	0 °C	ASTM D 97

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ 250ML

E802312

Version 1.0, 25-03-2016

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com