



Quality is in our nature

Присадки - Топливо

Eurol Diesel Injection Cleaner

Присадка в дизельное топливо для очистки и защиты дизельных форсунок

Описание

Eurol Diesel Injection Cleaner состоит из концентрированных компонентов для контроля отложений, которые растворяют и удаляют вредные отложения из топливных инжекторов, включая отложения углерода, лака и резины. Все дизельные инжекторы в течение долгого времени подвергаются нагарообразованию, что в конечном итоге приводит к снижению распыления, к неэффективному и неполному сгоранию топлива. Топливные форсунки могут засориться, и автомобиль будет расходовать больше топлива, чем обычно, автомобиль будет менее отзывчивым.

Eurol Diesel Cleaner специально разработан по особой формуле, чтобы прочистить грязные топливные форсунки и восстановить общую производительность двигателя. Дополнительные преимущества - это восстановление потерянной мощности и улучшение ускорения, устранение грубых запусков, сглаживание необработанных холостых оборотов и уменьшение выбросов вредных веществ за счет более полного сгорания.

Eurol Diesel Injection Cleaner подходит для всех двигателей как без, так и с турбонаддувом.

250 мл флакон Eurol Diesel Injection Cleaner рекомендуется для использования с 35-65 литрами топлива. Перед заправкой добавьте Eurol Diesel Injection Cleaner в топливный бак. Для достижения оптимальных результатов используйте каждые 2,500 км.

Симптомы, которые многие приписывают грязным инжекторам - потеря мощности, плохой ход, повышенный расход топлива и дым выхлопных газов, как правило, связаны с проблемами, отличными от отложений в инжекторе.

Пользователи должны ознакомиться с инструкцией по безопасности Eurol Diesel Injection Cleaner для получения информации об условиях и сроке хранения. Если потребуется дополнительная информация, обратитесь в Eurol Research & Development.

Типичные показатели

Цвет	Коричневый	
Density at 20°C	0.8281 kg/l	ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C	2.8 cSt	ASTM D 445
Flash point	62 °C	ASTM D 93

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ 250ML - 205L

E802492

Version 1.0, 25-03-2016

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком..

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com