



Quality is in our nature

Присадки - Топливо

Eurol Diesel Fuel Treat

Присадка к топливу для консервации дизельного топлива

Описание

Eurol Diesel Fuel Treat разработан для защиты вашего дизельного двигателя от смолы, лака, ржавчины и коррозии в топливной системе.

Дизельное топливо состоит из сложной смеси углеводородов, которая очень чувствительна к свету и воздуху. Дизельное топливо без какого-либо антиоксиданта чувствительно к окислению.

Кислород отрицательно влияет на дизельное топливо, изменяя молекулярную структуру таким образом, что цетановое число понижается. Eurol Diesel Fuel Treat может предотвратить ухудшение свойств дизельного топлива во время сезонного или длительного хранения, например, в дизельном гибриде, путем улучшения окислительной стабильности.

Дизельное топливо, содержащее FAME (B7), особенно подвержено влиянию атмосферной влаги. Когда эта водная смесь попадает под высоким давлением в систему впрыска, образовавшийся пар становится реальной проблемой.

250 мл флакон Eurol Diesel Fuel Treat рекомендуется для использования с 35-65 л топлива. Позвольте Eurol Diesel Fuel Treat пройти через топливную систему в течение нескольких минут, чтобы обеспечить надлежащее распределение по топливной системе, а не только в топливе, хранящемся в топливном баке. Перед заправкой топливом добавьте Eurol Diesel Fuel Treat в топливный бак. Для достижения наилучших результатов используйте топливо, которое, вероятно, продержится в течение более одного месяца, например, в дизельных гибридных автомобилях.

Для получения информации о хранении и сроке годности, пользователь должен обратиться к инструкции по безопасности Eurol Diesel Fuel Treat. Если потребуется дополнительная информация, обратитесь в Eurol Research & Development.

Типичные показатели

Density at 20°C	0.8047 kg/l	ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C	2.8 cSt	ASTM D 445
Flash point	62 °C	ASTM D 93

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ 250ML

E802494

Version 1.0, 25-03-2016

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com