



Quality is in our nature

Присадки - Топливо

Eurol Petrol System Cleaner

Присадка для поддержания всей топливной системы

Описание

Eurol Petrol System Cleaner - это добавка, разработанная для быстрой очистки всей бензиновой топливной системы.

Рекомендуется использовать Eurol Petrol System Cleaner, если вы заметили, что качество бензина ухудшается, а двигатель страдает от потери мощности. Если качество бензина низкое, то это может привести к накоплению отложений, неэффективному воспламенению и сгоранию, а также пониженной мощности. Особенно малокубатурные, высокопроизводительные двигатели чрезвычайно чувствительны к отложениям, которые накапливаются в камере сгорания и топливной системе.

Eurol Petrol System Cleaner также можно использовать, если в течение некоторого времени использовалось топливо низкого качества для устранения проблем, которые накопились при использовании топлива низкого качества. После использования Eurol Petrol System Cleaner вы можете услышать и почувствовать существенную разницу в работе двигателя.

250 мл флакон Eurol Petrol System Cleaner рекомендуется для использования с 35-65 л топлива. Для получения оптимальных результатов используйте две последовательных заливки бака топливом или каждые 2,500 км. Рекомендуется использовать более короткие интервалы использования при движении по городу с частыми остановками.

Пользователи должны ознакомиться с инструкцией по безопасности Eurol Petrol System Cleaner для получения информации об условиях и сроке хранения. Если потребуется дополнительная информация, обратитесь в Eurol Research & Development.

Типичные показатели

Density at 20°C	0.8079 kg/l	ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C	2.8 cSt	ASTM D 445
Flash point	62 °C	ASTM D 93

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЕМЫ 250ML

E802512

Version 1.0, 25-03-2016

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com