



Quality is in our nature



Additives - Oil

## Eurol Transmission Stop Leak

Присадка в масло, направленная на устранение течи из автоматических коробках передач

### Описание

Eurol Transmission Stop Leak - присадка, разработанная для набухания и укрепления уплотнений и уплотнительных колец для предотвращения утечек в автоматических коробках передач, где используется ATF.

Eurol Transmission Stop Leak предотвращает дальнейшие утечки, чтобы избежать снижения уровня масла в трансмиссии, а также избежать загрязнения почвы или грунтовых вод.

Eurol Transmission Stop Leak не содержит растворителей или твердых веществ и не только способствует укреплению изоляции, но также помогает сохранять эластичность швов.

Eurol Transmission Stop Leak совместим со всеми минеральными и синтетическими трансмиссионными маслами.

Флакон 250 мл Eurol Transmission Stop Leak рекомендуется для использования в 8-10 л ATF (приблизительно 25 мл / л). Не переполняйте трансмиссию, масло должно полностью пометить указатель уровня. После применения рекомендуется, чтобы двигатель работал на холостом ходу не менее 10 минут, чтобы эта добавка была полностью перемешана в масле. Не рекомендуется использовать Eurol Transmission Stop Leak, если у трансмиссии имеется большая утечка масла. Крупная утечка масла может быть связана с трещинами. В этом случае рекомендуется заменить герметизирующие уплотнения.

Для получения информации о хранении и сроке хранения, пользователь должен обратиться к листу безопасности Eurol Transmission Stop Leak. Если потребуется дополнительная информация, обратитесь в Eurol Research & Development.

### Physical properties

Colour	Amber	
Density at 20°C	0.8981 kg/l	ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C	78.8 cSt	ASTM D 445
Viscosity, kinematic at 100°C	9.8 cSt	ASTM D 445
Viscosity Index	103	ASTM D 2270
Flash point	120 °C	ASTM D 93

E802320

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without forewarning notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com