



Quality is in our nature



Additives - Oil

Eurol Hydraulic Tappet Valve additive

Присадка в моторное масло, предназначена для снижения шума гидравлических толкателей клапанов.

Описание

Eurol Hydraulic Tappet Valve additive - присадка, разработана для уменьшения шума гидравлических толкателей клапанов. Eurol Hydraulic Tappet Valve рекомендуется для всех двигателей, оборудованных гидравлическими толкателями клапанов. Eurol Hydraulic Tappet Valve увеличивает смазочную пленку между движущимися частями, снижая шум при движении толкателей и делая автомобиль более комфортным при вождении.

После добавления присадки Eurol Hydraulic Tappet Valve к моторному маслу, масляные каналы очищаются, а шум дребезжания, слышимый из клапанов, снижается до едва слышимого уровня.

Присадка Eurol Hydraulic Tappet Valve создана на основе безольной технологии и совместима с широким спектром моторных масел, как минеральных, так и синтетических. 250 мл присадки для клапанов Eurol Hydraulic Tappet Valve может быть использовано на 4-6 л моторного масла.

Порядок применения - добавить 1 флакон присадки Eurol Hydraulic Tappet Valve в картер двигателя и дать двигателю поработать на холостом ходу в течение 10 минут.

Для получения информации о хранении и сроке хранения пользователь должен ознакомиться с листом данных о безопасности на Eurol Hydraulic Tappet Valve. Если потребуется дополнительная информация, обратитесь в Eurol Research & Development.

Physical properties

Density at 20°C	0.844 kg/l	ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C	210.7 cSt	ASTM D 445
Viscosity, kinematic at 100°C	32.5 cSt	ASTM D 445
Flash point	218 °C	ASTM D 93
Pour point	-9 °C	ASTM D 97

E802321

Version 1.0, 19-01-2017

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com