



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні
матеріали



Монтажна паста Eurol HT/FD

Високотемпературна монтажна паста для харчової промисловості

Опис:

Монтажна паста Eurol HT/FD з технологічним покращувачем Eurol SYNGIS являє собою високотемпературну пасту із силікагелем для збирання та простого розбирання всіх видів деталей машин.

Монтажна паста Eurol HT/FD придатна для обробки та герметизації всіх типів гвинтових / різьбових і безрізьбових з'єднань у:

- Гальмах
- Системах випуску
- Турбокомпресорах
- Сталепрокатних станах та у високотемпературних зонах інших машин
- Хлібопекарських печах
- Нафтопереробних заводах
- Цементних заводах
- Позашляховиках / сільськогосподарських машинах
- Промисловості з виготовлення напоїв
- Суднобудуванні чи ремонті суден
- Хімічній промисловості

Інструкції із застосування:

- Ретельно очистіть систему із застосуванням спрею Eurol Swift Clean 120 FD
- Нанесіть тонким шаром за допомогою щітки

Монтажна паста Eurol HT/FD має такі характеристики:

- InS H1, 1796875
- Відмінний захист від корозії поверхонь, які труться
- Висока стійкість до окислення
- Стійка до дії гарячої та холодної води
- Стійка до дії більшості кислот
- Для дуже високих температур до +1400 °C
- Містить тверді мастильні матеріали
- Не містить металів
- Для чорних та кольорових металів
- Низький коефіцієнт тертя
- Дуже економний у використанні

Фізичні властивості:

Версія 1.0, 10.11.2015

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Ньюердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com