



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні
матеріали



Мастило Eurol BIO CA-2/501

Повністю синтетичне екологічно чисте мастило зі здатністю до біологічного руйнування

Опис:

Мастило Eurol BIO CA-2/501 з технологією Eurol SYNGIS являє собою синтетичне високоефективне мастило зі здатністю до біологічного руйнування для змащування обладнання, що використовується на відповідальних ділянках, поблизу чи на водних шляхах або відкритому морі.

Мастило Eurol BIO CA-2 / 501 придатне для змащування:

- Відкритих та закритих підшипників
- Точки змащування, ланцюгів та тросів
- Сільськогосподарського та рибальського спорядження
- Установок для підготовки та очищення води
- Застосування у кораблебудуванні та морських умовах
- Дейдвудних трубах

Інструкції із застосування:

- Ретельно очистити систему із застосуванням спрею Eurol Swift Clean 110
- Придатне для автоматичних систем змащування

Мастило Eurol BIO Grease CA-2/501 має такі характеристики:

- Здатність до біологічного руйнування
- Відповідність вимогам законодавства VGP від 2013 року
- Чудові зносостійкі властивості
- Дуже надійний захист від корозії
- Стійкість до окислення
- Відмінна водостійкість
- Низький коефіцієнт тертя
- Знижує споживання енергії
- Економний у використанні

Фізичні властивості:

Колір	Бежевий		
Густина за NLGI*	2		ASTM D 217
Тип загущувача	Солі кальцію		
Щільність за 20 °C	0,95	кг/л	ASTM D 1298
В'язкість базового мастила за 40 °C	500	сСт	ASTM D 445
Тип базового мастила	Синтетичний складний ефір		
Температура спалаху	150	°C	ASTM D 93
Робоча температура	-30...80	°C	

* Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Консистентні мастила — S005162
Версія 1.0, 09.10.2015

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Ньюердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com