



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні матеріали



## Мастило Eurol BIO SI-000/101-S

Напіврідке гібридне мастило для редукторів високої продуктивності

### Опис:

Мастило Eurol BIO SI-000/101-S спеціально створене для змащування редукторів, трансмісій та насосів з високим навантаженням. Це так зване повністю синтетичне гібридне мастило нового покоління з високим вмістом покращувача Eurol Syngis Technology, здатне протистояти високим ударним навантаженням, забезпечуючи відмінний антикорозійний захист та унікальну стійкість від зношування. Це надзвичайно вологостійке напіврідке мастило не висихає і має відмінну стабільність під час використання в коробках передач приводів, наприклад, у рибальстві, сільському господарстві, виробництві та інших сферах застосування, де сильно навантажені трансмісії працюють за умов впливу пару, вологи, бруду або пилу. Також чудово придатне для змащування ланцюгів і тросів.

### Інструкції із застосування:

- Перед нанесенням мастила ретельно очистіть коробку передач, автоматичний змащувач або деталь
- Придатне для застосування в більшості автоматичних змащувачів
- Зверніться до свого місцевого спеціаліста з продажів компанії Eurol за додатковими інструкціями та порадами щодо використання

### Мастило Eurol BIO Grease SI-000/101-S має такі характеристики:

- Чудові антикорозійні властивості
- Унікальні зносостійкі властивості
- Стійке до високих ударних навантажень
- Висока стійкість до дії води (пару)
- Стійкість до сонячного/УФ-випромінювання
- Не висихає
- Висока стабільність до зсуву характеристик
- Висока стабільність під час нагрівання
- Під час нанесення прилипає до поверхні
- Стабільне під час використання в автоматичних змащувачах
- Допомогає запобігти витoku мастила з коробки передач

### Фізичні властивості:

Колір	Жовтий	
Густина за NLGI*	000	ASTM D 217
Тип загущувача	Syngis	
Щільність за 20 °C	0,94 кг/л	ASTM D 1298
Тип базового мастила	Синтетичне	
Робоча температура	-20... 120 °C	

\* Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Версія 1.0, 17.03.2017

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com