



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні матеріали



## Eurol Food Gear HV 220

Синтетичне рідке мастило для харчової промисловості

### Опис:

Eurol Food Gear HV 220 (ISO 220) з технологією Eurol SYNGIS — це синтетичне рідке мастило, розроблене для харчової та фармацевтичної промисловості.

Eurol Food Gear HV 220 застосовується:

- У редукторах
- Для загальних потреб змащування рідким мастилом
- У транспортних та приводних ланцюгах
- У поршневих поворотних вентиляторах
- Для циркуляційного змащування
- У вакуумних насосах

### Інструкції із застосування:

- Видаліть старе мастило із системи або точки змащування й ретельно промийте / очистіть
- Придатне для автоматичних систем змащування

### Мастило Eurol Food Gear HV 220 має такі характеристики:

- InS H1, 1797225
- Чудові зносостійкі властивості
- Дуже добре відділяється від води
- Відмінний захист від корозії
- Високий індекс в'язкості та стабільність до зсуву характеристик
- Відмінна термостійкість та стійкість до окислення
- Низький коефіцієнт тертя, що знижує споживання енергії
- Тривалі інтервали між замінами мастила
- Економний у використанні
- DIN 51524/3
- DIN 51517/3
- DIN 51506
- HLP HC, CLP, HC, VDL

### Фізичні властивості:

Колір	Немає	
Щільність за 20 °C	0,8465 кг/л	ASTM D 1298
Кінематична в'язкість за 40 °C	220 сСт	ASTM D 445
Кінематична в'язкість за 100 °C	28,9 сСт	ASTM D 445
Індекс в'язкості	170	ASTM D 2270

Редукторні мастила — Харчова промисловість — S002107  
Версія 1.0, 05.10.2015

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com