



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні матеріали



## Eurol Food Hydro HV 100

Синтетичне рідке мастило для харчової промисловості

### Опис:

Eurol Food Hydro HV 100 (ISO 100) з технологією Eurol SYNGIS — це синтетичне рідке мастило, розроблене для харчової та фармацевтичної промисловості.

Eurol Food Hydro HV 100 застосовується:

- У гідравлічних системах
- Для загальних потреб змащування
- У циркуляційних системах
- У транспортних та приводних ланцюгах
- У редукторах
- У вакуумних насосах

### Інструкції із застосування:

- Видаліть старе мастило із системи або точки змащування й ретельно промийте / очистіть
- Придатне для автоматичних систем змащування

### Мастило Eurol Food Hydro HV 100 має такі характеристики:

- InS H1, 1797230
- Чудові зносостійкі властивості
- Відмінний захист від корозії
- Дуже добре відділяється від води
- Високий індекс в'язкості та стабільність до зсуву характеристик
- Відмінна термостійкість та стійкість до окислення
- Низький коефіцієнт тертя, що знижує споживання енергії
- Тривалі інтервали між замінами мастила
- Економний у використанні
- DIN 51524/3
- DIN 51517/3
- DIN 51506
- HLP HC, CLP, HC

### Фізичні властивості:

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Колір                           | Немає       |             |
| Щільність за 20 °C              | 0,8325 кг/л | ASTM D 1298 |
| Кінематична в'язкість за 40 °C  | 100 сСт     | ASTM D 445  |
| Кінематична в'язкість за 100 °C | 15 сСт      | ASTM D 445  |
| Індекс в'язкості                | 157         | ASTM D 2270 |
| Температура спалаху             | 208 °C      | ASTM D 93   |
| Точка втрати текучості          | -57 °C      | ASTM D 97   |

Гідравлічні мастила — Харчова промисловість — S004105  
Версія 1.0, 05.10.2015

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com