



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні матеріали



Консистентне мастило Eurol CS-2/102 FD Спрей Синтетичне консистентне мастило / антикорозійний засіб для харчової промисловості

Опис:

Консистентне мастило Eurol CS-2 / 102 FD з технологією Eurol SYNGIS — це синтетичне консистентне мастило з покращеними характеристиками, розроблене для застосування в екстремальних умовах експлуатації у харчовій та фармацевтичній промисловості.

Консистентне мастило Eurol CS-2 / 102 FD придатне для змащування:

- Відкритих та закритих підшипників
- Тросів і ланцюгів
- Автоклавів
- Парових клапанів
- Сільськогосподарського та рибальського спорядження
- Обладнання, що працює за екстремальних умов, як-от (солоня) вода, та за високих температур
- Також дуже корисне, як антикорозійний спрей

Інструкції із застосування:

- Ретельно очистіть систему із застосуванням спрею Eurol Swift Clean 120 FD
- Не розпилюйте на гарячі поверхні
- Струсніть перед використанням

Консистентне мастило Eurol CS-2/102 FD Спрей має такі характеристики:

- InS H1, 1797234
- Чудові зносостійкі та протизадирні властивості
- Надзвичайно надійний захист від корозії
- Стабільність до зсуву характеристик
- Відмінна водостійкість
- Стійкість до високих ударних навантажень
- Стійкість до окислення
- Зменшений витік мастила, добре підходить для автоматичних систем змащування
- Економний у використанні

Фізичні властивості:

Колір	Світло-коричневий	
Густина за NLGI*	2	ASTM D 217
Тип загущувача	Сульфонат кальцію	
В'язкість базового мастила за 40 °C	400 cSt	ASTM D 445
Тип базового мастила	Синтетичне	
Температура спалаху	-20 °C	ASTM D 93
Робоча температура	-40...175 °C	

* Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Консистентні мастила — S005118AER
Версія 1.0, 10.11.2015

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com