



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні матеріали



## Консистентне мастило Eurol CS-2/501

### Консистентне мастило з покращеними характеристиками

#### Опис:

Консистентне мастило Eurol CS-2/501 з технологією Eurol SYNGIS — високоефективне консистентне мастило, розроблене для застосування в екстремальних ситуаціях, наприклад, у паперовій, цементній та сталеливарній промисловості, а також для важкого обладнання, яке працює в прибережних водах і на судах.

Консистентне мастило Eurol CS-2/501 придатне для змащування:

- Відкритих та закритих підшипників
- Тросів і ланцюгів
- Автоклавів
- Парових клапанів
- Сільськогосподарського та рибальського спорядження
- Обладнання, що працює за екстремальних умов, як-от (солоня) вода, та за високих температур

#### Інструкції із застосування:

- Ретельно очистіть систему із застосуванням спрею Eurol Swift Clean 110
- Придатне для автоматичних систем змащування

#### Консистентне мастило Eurol CS-2/501 має такі характеристики:

- Чудові зносостійкі та протизадирні властивості
- Надзвичайно надійний захист від корозії
- Стабільність до зсуву характеристик
- Відмінна водостійкість
- Стійкість до високих ударних навантажень
- Стійкість до окислення
- Зменшений витік мастила, добре підходить для автоматичних систем змащування
- Економний у використанні

#### Фізичні властивості:

Колір	Коричневий	
Густина за NLGI*	2	ASTM D 217
Тип загущувача	Сульфонат кальцію	
Щільність за 20 °C	1 кг/л	ASTM D 1298
В'язкість базового мастила за 40 °C	460 сСт	ASTM D 445
Тип базового мастила	Мінеральне	
Робоча температура	-25...160 °C	

\* Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Консистентні мастила — S005120  
Версія 1.0, 09.10.2015

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com