



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні матеріали



Консистентне мастило Eurol HY-2/102 FD HT Синтетичне гібридне консистентне мастило для високотемпературних застосувань

Опис:

Консистентне мастило Eurol HY-2/102 HT FD спеціально створене для змащування сильно навантажених високо-температурних підшипників. Це так зване повністю син-тетичне гібридне мастило нового покоління з високим вмістом покращувача Eurol Syngis Technology, здатне протистояти високим температурам, забезпечуючи від-мінний антикорозійний захист та унікальну стійкість від зношування. Мастило не висихає і має відмінну стабіль-ність, коли використовується для змащування підшип-ників, наприклад, у печах, металургійних заводах, лан-цюгах, лініях для нанесення покриттів, виробництві ке-рамики та харчовій промисловості, де присутня висока температура виробництва і можливе просочування мас-тила. Консистентне мастило Eurol HY-2/102 HT FD схва-лене для випадкового контакту з харчовими продуктами відповідно до InS H1.

Інструкції із застосування:

- Перед нанесенням мастила ретельно очистіть підши-пник або поверхню
- Придатне для застосування в більшості автоматичних змащувачів
- Регулярно повторюйте змащування
- Зверніться до свого місцевого спеціаліста з продажів компанії Eurol за додатковими інструкціями та пора-дами щодо використання

Консистентне мастило Eurol HY-2/102 FD HT має такі характеристики:

- InS H1, 1797556
- Висока температурна стабільність
- Придатне для робочої температури макс. 240 °C і пікових значень до 270 °C
- Чудові антикорозійні властивості
- Унікальні зносостійкі властивості
- Висока стійкість до дії води (пару)
- Стійкість до сонячного/УФ-випромінювання
- Не висихає і не витікає
- Висока стабільність до зсуву характеристик
- Під час нанесення прилипає до поверхні
- Стабільне під час використання в автоматичних змащувачах

Фізичні властивості:

Колір	Бежевий	
Густина за NLGI*	2	ASTM D 217
В'язкість базового мастила за 40 °C	200 cSt	ASTM D 445
Робоча температура	-20... 240 °C	

* Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Консистентні мастила — S005141
Версія 1.0, 09.10.2015

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com