



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні матеріали



Консистентне мастило Eurol PFP-2/102-S FD

Консистентне мастило на основі ПФПЕ /

ПТФЕ для харчової та хімічної промисловості

Опис:

Консистентне мастило Eurol PFP-2 / 102-S FD з технологією Eurol SYNGIS — це синтетичне консистентне мастило на основі ПФПЕ та тонкодисперсного ПТФЕ, розроблене для застосування в екстремальних умовах експлуатації у харчовій, фармацевтичній та хімічній промисловості.

Консистентне мастило Eurol PFP-2/102-S FD призначене для змащення або герметизації:

- Підшипників
- Автоклавів
- Варильних, хлібопекарських печей
- Електричних контактів
- Парових клапанів
- Деталей машин/прокладок, що працюють в агресивних хімічних середовищах
- Різьбових з'єднань на нафтопереробних та хімічних заводах
- Змащування на весь термін служби

Інструкції із застосування:

- Ретельно очистити систему із застосуванням очищувача Eurol Swift Clean PFPE
- Заборонено змішувати з іншими консистентними мастилами

Консистентне мастило Eurol PFP-2/102-S FD має такі характеристики:

- InS H1, 1796873
- Дуже стійке до високих температур
- Незаймисте
- Інертне до дії агресивних газів та хімічних речовин (крім фторованих розчинників)
- Інертне до дії випромінювання
- Чудові зносостійкі властивості
- Відмінний захист від корозії
- Стабільність до зсуву характеристик
- Стійкість до окислення
- Немає витоків мастила
- Сумісність з усіма еластомерними, гумовими та металевими матеріалами для ущільнення
- Низький коефіцієнт тертя
- Знижує споживання енергії
- Економний у використанні

Фізичні властивості:

Колір	Білий	
Густина за NLGI*	2	ASTM D 217
Тип загущувача	Тонкодисперсний ПТФЕ	
В'язкість базового мастила за 40 °C	500 cSt	ASTM D 445
Тип базового мастила	Перфторполієфір	
Робоча температура	-30...285 °C	

* Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Консистентні мастила — S005140
Версія 1.0, 09.10.2015

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com