



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні матеріали



Консистентне мастило Eurol SIL-3/101 FD

Силіконове консистентне мастило для харчової промисловості

Опис:

Консистентне мастило Eurol SIL-3 / 101 FD з технологією Eurol SYNGIS — це синтетичне силіконове консистентне мастило з покращеними характеристиками, розроблене для експлуатації у харчовій та фармацевтичній промисловості.

Консистентне мастило Eurol SIL-3 / 101 FD придатне для змащування і герметизації:

- Водяних/парових кранів, ущільнень та клапанів у виробництві напоїв та харчовій промисловості

Інструкції із застосування:

- Ретельно очистіть систему

Консистентне мастило Eurol SIL-3/101 FD має такі характеристики:

- InS H1, 1796874
- Сумісне з гумою на основі етилен-пропілен-дієнового мономерного каучука
- Стабільність до зсуву характеристик
- Висока стійкість до дії води
- Стійкість до окислення
- Змащування на весь термін служби
- Низький коефіцієнт тертя
- Знижує споживання енергії
- Економний у використанні

Фізичні властивості:

| | | |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| Колір | Білий | |
| Густина за NLGI* | 3 | ASTM D 217 |
| В'язкість базового мастила за 40 °C | 3100 cSt | ASTM D 445 |
| Тип базового мастила | Синтетичне | |
| Робоча температура | -40... 160 °C | |

* Національний інститут змащувальних матеріалів, США

Консистентні мастила — S005150
Версія 1.0, 09.10.2015

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com