



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні матеріали



Мастило Eurol PL-S

«Сухе» мастило зі здатністю до біологічного руйнування, посилене технологією SYNGIS

Опис:

Мастило Eurol PL-S — «сухе» мастило зі здатністю до біологічного руйнування з високим вмістом новітнього технологічного покращувача Eurol SYNGIS. Мастило Eurol PL було розроблене для герметичного, «сухого», чистого та стійкого змащування у застосуваннях, де потрібні відмінні властивості протікання, проникнення та захисту від корозії у агресивному середовищі, наприклад, у морській воді. Завдяки властивостям «сухого» змащення, бруд і пісок не потрапляють до механізмів. Мастило Eurol PL-S особливо придатне для:

- Транспортувальних або привідних ланцюгів у логістиці або виробництві
- Ланцюгів, наприклад, автотранспорту
- Тросів на будівельних машинах або кораблях
- Відкритих точок змащування, як-от з'єднання, легко навантажені відкриті шестерні, підшипники та петлі
- Залізничних стрілок
- Тросів і конвеєрів
- Відкритих точок змащування машин для металообробки

Змащувач Eurol PL-S має такі характеристики:

- Чудові властивості протистояння екстремальним тискам
- Відмінний захист від корозії
- Чудові водовідштовхувальні властивості
- Здатність до біологічного руйнування — відповідно до OECD 301C
- Дуже добра здатність до просочування та проникнення
- Створює тонку й «суху» захисну плівку змащування
- Не притягує бруд або пісок
- Дуже низький коефіцієнт тертя
- Знижує споживання енергії
- Економний у використанні

Фізичні властивості:

Колір	Бежевий	
Щільність за 20 °C	0,8488 кг/л	ASTM D 1298
Кінематична в'язкість за 40 °C	32 сСт	ASTM D 445
Кінематична в'язкість за 100 °C	6 сСт	ASTM D 445
Тип базового мастила	Синтетичне	
Індекс в'язкості	136	ASTM D 2270
Точка втрати текучості	-57 °C	ASTM D 97
Робоча температура	-20... 120 °C	

Індустріальні мастила — Аерозолі — S009100
Версія 1.0, 10.11.2015

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com