



Якість є рисою нашого характеру

Quality is in our nature

спеціальні мастильні
матеріали



Очисний засіб Eurol Swift Clean 200 ECO

Концепція екологічно чистого очищення

Опис:

Очисний засіб Eurol Swift Clean 200 ECO більше, ніж очищувач. Концепція екологічно чистого очищення. Не тільки очисний засіб створений з поновлюваних, здатних до повного біологічного руйнування, і нетоксичних інгредієнтів, а також його упаковка та етикетка повністю переробляються і виготовляються з переробленої пластмаси останнього покоління, одержаної з рослин, або із 100% переробленого джерела. Це робить Eurol Swift Clean 200 ECO дійсно екологічним та поновлюваним продуктом останнього покоління. Можливість видалення значних забруднень, як-от темне консистентне мастило, олія, смола, бітум і навіть залишки асфальту, що робить його ідеальним безпечним очищувачем для важкого обладнання у судноплавстві, важкій промисловості, гаражах, прибережних водах, дорожньому будівництві, сільському господарстві тощо. Він також замінює агресивні та дорогі очисні засоби для видалення залишків старого мастила на основі ПФПЕ.

Інструкції із застосування:

- Спочатку витріть забруднення, наприклад, за допомогою ганчірки або паперу якомога ретельніше перед нанесенням очисного засобу
- Розпилюйте очисний спрей на забруднену поверхню.
- Аерозоль можна розпилювати на 360 градусів, тому розпилення можливе з усіх кутів
- За важкого забруднення дайте очисному засобу деякий час для просочення
- Видаліть забруднення чистою ганчіркою чи щіткою
- За необхідності прополощіть водою згодом
- Порожня зелена упаковка з поліетилену високої щільності може бути перероблена з іншими поліетиленовими продуктами
- Порожня ПЕТ-банка від спрею може перероблятися з іншими ПЕТ-продуктами

Очищувач Eurol Swift Clean 200 ECO має такі характеристики:

- Очисний засіб на рослинній основі, здатний до повного біологічного руйнування
- Не містить токсичних інгредієнтів
- Не містить розчинників (не містить летких органічних сполук)
- Пакування з поновлюваної біопластмаси або пластмаси зі 100% переробкою (аерозоль)
- Аерозоль містить стиснене повітря, як пропелент
- Упаковка з ПЕВЩ або ПЕТ з можливістю вторинної переробки
- Відповідає стандартам сертифікації ISO для екологічно безпечних процедур закупівлі
- Видаляє сильні забруднення, як-от смола, олива, темне консистентне мастило тощо.
- Ідеальний для очищення деталей від залишків старого мастила на основі ПФПЕ

Фізичні властивості:

Колір	Жовтий	
Температура спалаху	60 °C	ASTM D 93

Версія 1.0, 09.03.2017

Цей документ містить рекомендації або зауваження щодо властивостей та можливих застосувань продукції Eurol. Унаслідок постійних досліджень і розроблення продукції, інформація в цьому документі може бути змінена в будь-який час, без попереднього повідомлення. Аналітична інформація в цьому документі може містити типові текстові неточності. Читачеві рекомендується зробити остаточний вибір продукту під час діалогу з постачальником.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Нювердал, Нідерланди, тел. +31 88 250 22 00, факс +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com