



Quality is in our nature

## ПРОДУКЦИИ

Декабрь 2013



# EUROL BRAKEFLUID DOT 4

Тормозная жидкость для барабанных и дисковых тормозов

Eurol® Brake Fluid - высококачественный продукт, специально разработанный для гидравлических тормозных систем легкового и грузового транспорта, мопедов, скутеров, подъемников и мотоциклов, барабанных и дисковых тормозов (с или без ABS/ASR).

Eurol® Brake Fluid обеспечивает максимальную защиту против ржавчины и предлагает оптимальное восприятие и передачу высокой температуры.

Продукт не повреждает изоляцию, металлы или сплавы. Из-за маслянистости этой тормозной жидкости, износ уменьшен до минимума. Тормозная жидкость Eurol® устойчива и не вызывает отложений. Из-за низкой вязкости при низких температурах, продукт гарантирует превосходные рабочие характеристики в холодных климатических условиях.

Eurol® Brake Fluid имеет высокую "мокрую" точку кипения, которая предотвращает замок пара при интенсивном торможении. В результате безопасность и надежность тормозной системы увеличены существенно. Однако, очень важно проверить и заменять тормозные жидкости регулярно. Из-за гигроскопичности все тормозные жидкости поглощают влагу после некоторого времени, что приводит к более низкой "мокрой" точке кипения и потере качества.

Eurol® Brake Fluid нельзя смешивать в системах с минеральной жидкостью (LHM, обычно зеленого цвета) или с силиконовой жидкостью (красного цвета, DOT 5).

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

SAE J 1703

ISO 4925

FMVSS 116 DOT 3 и DOT 4

Также для Super DOT 4:

BMW 9368

MAN TUC v3681

Volkswagen 3057

Внимание:

Тормозная жидкость может повердить краску. При попадании немедленно промыть водой. Хранить в закрытой упаковке и избегать попадания воды или масел.

## Конкретные значения

|                        |      | DOT 3 | DOT 4 |
|------------------------|------|-------|-------|
| Плотность 20°C         | Кг/Л | 1,035 | 1,055 |
| "Мокрая" точка кипения | °C   | 146   | 170   |
| "Сухая" точка кипения  | °C   | 245   | 265   |
| Вязкость 100°C         | cSt  | 1,8   | 2,3   |
| Вязкость -40°C         | cSt  | 1400  | 1100  |
| Температура вспышки    | °C   | >100  | >100  |

## Доступные объемы

E801400 - 250ML, E801400 - 500ML, E801400 - 1L, E801400 - 5L, E801400 - 60L, E801400 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

