



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ
Март 2014



EUROL CHAIN SPRAY PTFE

Страница 2: Различные аэрозоли для различного применения

Eurol® Super Brake Cleaner Spray - специальное средство для обезжиривания и очистки тормозов, накладок, дисков, деталей двигателя, точек контакта, свечей зажигания, цепей и металлов. Пластик не рекомендуется чистить этим средством.

Eurol® White Grease PTFE состоит из высококачественной смазки на литиевой основе и PTFE. Обеспечивает длительное смазывание цепей, петлей, пружин, подшипников, осей и других движущихся частей. Eurol® White Grease PTFE проявляет стойкость к коррозии и температуре.

Eurol® Multi Lube MD 50 Spray глубоко проникает, защищает металлы, делает липкие части скользкими и обновляет пластик. Eurol® Multi Lube MD 50 Spray устраняет масло, смазку, смолу и клей. Предотвращает попадание влаги в детали зажигания, коробки распределения и кабеля высокого напряжения.

Eurol® PTFE Chain spray специально разработан для длительного смазывания с глубоким проникновением. Специальные активаторы и синтетические составляющие обеспечивают уникальное смазывание цепей с 0-кольцами и других. Eurol® PTFE Chain spray не высыхает, сохраняет цепь гибкой и выдерживает высокие температуры.

Eurol® Vaseline spray формирует бескислотную пленку, защищая от окисления клеммы аккумуляторов, спицы и замки, и хромированные части от коррозии. Eurol® Vaseline сохраняет резину гибкой и мягкой.

Eurol® Scoot Shine Protect Spray очищает лаки, хром и алюминий. Оставляет защитную пленку и легко придает эффект блеска. Применяется для велосипедов, мотоциклов, лодок и автомобилей.

Eurol® PTFE Lube spray специально разработан для уменьшения трения и износа. Отталкивает грязь и влагу. Eurol® PTFE Lube spray предотвращает скрипы и пiski из-за прилипания деталей. Кроме того, защищает кабеля, цепи, переключатели, петли, металлы и пластик.

Eurol® Moto Leather spray размягчает кожу, делая гибкой и водоотталкивающей. Перед применением кожу необходимо хорошо очистить. Наносить с расстояния примерно 30 см. После высыхания, при необходимости нанести второй слой.

Доступные объемы

E701310 - 400ML

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

