



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ
Декабрь 2013



EUROL COOLANT PP -36°C

Охлаждающая жидкость long-life, с силикатом, TL-VW 774 G

Verdana font

Eurol® Coolant PlusPlus специально разработан для систем охлаждения нового поколения группы V.A.G. Eurol® Coolant PlusPlus основан на моноэтиленгликоле и соответствует требованию Volkswagen TL 774G.

Eurol® Coolant PlusPlus может применяться во всех моделях Volkswagen начиная с 09-2006, а также во всех VW Phaeton/Touareg и Audi A8 / Q7.

Eurol® Coolant PlusPlus защищает систему охлаждения от замерзания до -36°C и содержит безвредные для окружающей среды присадки. Eurol® Coolant PlusPlus содержит силикаты. Эта технология известна как LOBRRID.

Эту жидкость можно добавлять к Coolant G12+ (TL 774 F), однако наоборот строго не рекомендуется.

Eurol® Coolant PlusPlus использовать в неразбавленном виде.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

TL-VW 774 G (G12++)
MAN 324 Type SI-OAT
MB 325.5
Scania TB 1451

Конкретные значения

		GLX PP
Плотность 20°C	Кг/Л	1,07
Содержание воды	Wt%	max. 53
pH-значение		7,0 - 7,6
Точка замерзания (ASTM D 1177)	°C	-36 °C ◆ 2
Щелочность		5

Доступные объемы

E504148 - 1L, E504148 - 5L, E504148 - 60L, E504148 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

