Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ
Декабрь 2013

EUROL FLUENCE DXS 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло long-life с технологией SAPS

Eurol® Fluence DXS 5W-30 - полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Это масло может использоваться в двигателях с или без турбонагнетателя и катализатора, фильтра сажи, а также в моторах с прямым впрыском топлива.

Eurol® Fluence DXS 5W-30, содержащее присадки Eurol OPT, обеспечивает надежную защиту при увеличенных интервалах замены. Особенно рекомендуется для Euro-4 Opel, Mercedes Benz и BMW с фильтрами сажевых частиц для предотвращения засорения фильтров.

Поэтому Eurol® Fluence DXS 5W-30 содержит низкозольные составляющие и пониженное содержание фосфора и серы (так называеая mid SAPS технология).

Eurol® Fluence DXS 5W-30 также подходит для всех автомобилей Volkswagen, Seat, Audi и Skoda с нормальным интервалом замены (до 15.000 км). Также, идеально применяется в автомобилях Mercedes и BMW с или бех фильтра сажевых частиц.

Eurol® Fluence DXS 5W-30 обеспечивает отличную защиту от износа, ржавчины и окисления, специальные присадки сохраняют двигатель в чистоте и предотвращают образование отложений и нагара даже при увеличенных интервалах замены.

Eurol® Fluence DXS 5W-30 превосходит требования GM Dexos 2 и может использоваться там, где требуются спецификации GM-LL-A-025 и -B-025.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

API: SN/CF
ACEA A3/B4 (07), C3 (08)
GM Dexos 2
VW 502.00 / 505.00 / 505.01 (2005)
MB: 229.31 / 229.51
BMW LL-01 / LL-04
Ford M2C-917A
GM-LL-A-025 / B-25

Конкретные значения

		5W-30
Плотность 20°C	Кг/Л	0,850
Вязкость 100°C	cSt	11,6
Вязкость 40°C	cSt	66,7
Вязкость -30°C	cP	<6600
Индекс вязкости		170
Температура вспышки COC	°C	234
Температура застывания	°C	-36
Сульфатная зола	Wt%	0,78

Доступные объемы

E100076 - 1L, E100076 - 5L, E100076 - 60L, E100076 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.