



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ

Декабрь 2013



EUROL HYKROL PST 80

UTTO масло для сельскохозяйственной техники

Eurol® Hykrol PST 80 специально разработано для трансмиссий бульдозеров, тракторов и другой сельскохозяйственной техники, а также для гидромффт, гидроусилителей, гидравлических систем и гидротрансформаторов.

Eurol® Hykrol PST 80 имеет отличные характеристики трения и поэтому подходит для "мокрых" тормозов, также предотвращает проскальзывание, обеспечивая мягкое сцепление и переключение круглогодично.

Eurol® Hykrol PST 80 имеет высокий индекс вязкости, очень сильную масляную пленку и хорошие противоизносные свойства. Это обеспечивает хорошую защиту против коррозии, окисления и пенообразования.

Шум от тормозов, главных передач и осей уменьшен до минимума из-за уникальной технологии присадок, объединенной с правильной вязкостью.

Для достижения максимального результата следует уменьшить возможность смешивания с другими маслами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

API GL-4

Ford M2C86 B/C, M2C-134D

Allison C3

Caterpillar TO-2

John Deere J20A and C, J21A and 3000 TH

MF1127A/1135/1139/1141/1143

Case 1204/1205/1206

Renault THFI / 180596

New Holland 410B, 420A

FHNA 2C-201.00

Также применимо для:

Landini, Same, Deutz, Renault, JCB, Manitou, Fendt, JCB, Komatsu, Fiat, Valmet и Hurliman.

Конкретные значения

		PST 80
Плотность 20°C	Kr/Л	0,883
Вязкость 100°C	cSt	11,2
Вязкость 40°C	cSt	79,8
Индекс вязкости		130
Температура вспышки COC	°C	218
Температура застывания	°C	-33

Доступные объемы

E105822 - 5L, E105822 - 60L, E105822 - 210L



Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.