Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ
Декабрь 2013

EUROL MULTI-USE 15W-40

Минеральное моторное масло для смешанного парка

Eurol® Multi-Use - моторное масло, отвечающее последним требованиям по расходу масла и выбросам. Выполняет все настоящие требования по качеству для европейских, американских и японских дизельных и бензиновых двигателей.

Eurol® Multi-Use специально разработано для смешанного парка, также годится для бензиновых и LPG двигателей с или без турбонагнетателя и с или без катализатора. Благодаря широким возможностям применения возможно уменьшение запасов и номенклатуры на складе.

Eurol® Multi-Use выполняет строгие нормы относительно отложений продуктов сгорания на головке поршня, в углублениях поршневого кольца и на остальной части поршня.

Износ сведен к минимуму для в самых тяжелых условиях эксплуатации, и высокое качество Eurol® Multi-Use гарантировано на протяжении всего интервала, независимо от типа двигателя.

Износ сведен к минимуму для в самых тяжелых условиях эксплуатации, и высокое качество Eurol® Multi-Use гарантировано на протяжении всего интервала, независимо от типа двигателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

API: SL/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
ACEA: A3/B4; E3
Volkswagen 501.01/505.00
MB: 228.1, 229.1
Volvo: VDS 3 (15W-40 Approved)
MAN: 271
Mack: EO/M
Allison: C-4
MTU Type 1
DDC Oil Category 1
Renault RD
ZF TE-ML 02C/03A/04B/04C/07C
Cat ECF-1

Конкретные значения

		15W-40	20W-50
Плотность 20°C	Кг/Л	0,882	0,888
Вязкость 100°C	cSt	13,7	19,1
Вязкость 40°C	cSt	102,3	171,5
Вязкость -15°C	cP	-	<9500
Вязкость -20°C	cP	<7000	-
Индекс вязкости		134	126
Температура вспышки COC	°C	214	227
Температура застывания	°C	-27	-24
Сульфатная зола	Wt%	1,20	1,20

Доступные объемы

E100105 - 1L, E100105 - 4L, E100105 - 5L, E100105 - 60L, E100105 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.