Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ
Декабрь 2013

EUROL POWERSHIFT 10W TO-4

Минеральное "Off-Highway" масло для гидро- и трансмиссионных систем

Eurol® Powershift - высококачественное трансмиссионное масло, разработанное согласно современным требованиям "off-road", а также для грузового транспорта с требованиями Caterpillar TO-4 или Allison C-4.

Eurol® Powershift состоит из высокорафинированных базовых масел и эффективного пакета присадок, благодаря чему имеет превосходные характеристики трения, защиту от износа и стабильность к окислению.

Масло рекомендуется для использования в автоматических передачах, ручных коробках передач и автоматических трансмиссиях, главных передачах, гидросистемах и "мокрых" тормозах.

Применение:

Автобусы и грузовики с ручной и автоматической трансмиссией Allison.

Off-highway: строительная, сельско- хозяйственная и горная техника.

Рекомендуется для передач, требующих спецификации Caterpillar TO-2 и TO-4.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

API CF, CF-2
Caterpillar TO-4
Allison C-4
ZF TE-ML 01, 03
Komatsu KES 07.868.1

Конкретные значения

		10W	30	50
Плотность 20°C	Кг/Л	0,882	0,893	0,901
Вязкость 100°C	cSt	6,2	10,6	17,8
Вязкость 40°C	cSt	38,6	89,8	201
Вязкость -25°C	cP	<7000	-	-
Индекс вязкости		107	101	96
Температура вспышки COC	°C	220	243	259
Температура застывания	°C	-33	-21	-21

Доступные объемы

E101248 - 60L, E101248 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.