



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ

Декабрь 2013



EUROL SUPER LITE 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

Eurol® Super Lite - полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Это масло может использоваться в двигателях с или без турбонагнетателя и катализатора, а также в моторах с прямым впрыском топлива.

Eurol® Super Lite обеспечивает стабильную масляную пленку при холодном запуске и сохраняет ее при высоких температурах и тяжелых эксплуатационных условиях.

Eurol® Super Lite обеспечивает отличную защиту от износа, ржавчины и окисления, специальные присадки сохраняют двигатель в чистоте и предотвращают образование отложений и нагара.

Eurol® Super Lite обладает топливной экономичностью и может смешиваться с синтетическими и минеральными моторными маслами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Eurol® Super Lite 5W-30, 5W-40, 5W-50;

API: SM/CF

ACEA: A3/B4 (08)

VW 502.00/505.00 (одоброно 5W-40)

MB: 229.1 и 229.3

BMW LL-98

GM-LL-B-025 (5W-30 & 5W-40)

Porsche A40 (5W-40)

Renault RN 0700 & RN 0710

(одоброно 5W-40)

Eurol® Super Lite 5W-20;

API: SM/CF

ACEA: A3/B4 (08)

Конкретные значения

		5W-20	5W-30	5W-40	5W-50
Плотность 20°C	Kr/л	0,851	0,851	0,849	0,851
Вязкость 100°C	cSt	7,5	11,4	14,7	19,6
Вязкость 40°C	cSt	42,3	69,0	89,4	126
Вязкость -30°C	cP	<6600	<6600	<6600	<6600
Индекс вязкости		142	159	172	178
Температура вспышки COC	°C	218	218	222	223
Температура застывания	°C	-36	-42	-42	-42
Сульфатная зола	Wt%	1,16	1,20	1,20	1,20

Доступные объемы

E100092 - 1L, E100092 - 4L, E100092 - 5L, E100092 - 60L, E100092 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

