



Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ
Декабрь 2013



EUROL SYNTRAX 5W-30 CF UHPD

Моторное масло UHPD для экстремально длительных пробегов

Eurol® Syntrax 5W-30 - полностью синтетическое моторное масло UHPD (ultra high performance diesel). Это масло обеспечивает отличную защиту от "полировки стен цилиндров" и имеет великолепную стабильность к окислению и высоким температурам. Коррозия и износ сведены к минимуму во время очень длительных пробегов между заменами масла.

Eurol® Syntrax 5W-30 имеет дополнительные свойства экономии топлива и является подходящим для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей. Благодаря специальной технологии присадок, масло и двигатель остаются в чистоте на высоком уровне; даже под длительным влиянием сажи загущения масла не происходит.

Eurol® Syntrax 5W-30 - так называемое 'long drain' масло и поэтому подходит для увеличенных интервалов замены, при одобрении завода-изготовителя, и соответствующих эксплуатационных условиях и фильтров. В результате этого расходы на эксплуатацию могут быть уменьшены.

Eurol® Syntrax 5W-30 также может применяться там, где требуются нормы EURO-1 для EURO-5 двигателей грузовиков и требования ACEA E4/E7 (08), E5 (02). Благодаря низкой вязкости, износ при холодном запуске сведен к минимуму. Из-за специальных синтетических базовых масел потери при испарении минимальны.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

API CF/CI-4
MB 228.3, 228.5, 235.28
ACEA E7/E4
DAF HP 1/HP 2
MAN 3277
Volvo VDS-2, VDS-3
Renault RXD, RLD-2
MTU type 3
Mack EO/M plus
Voith Class B
Deutz QC IV-10
Cummins; 20071/20072/20076/20077/20078

Конкретные значения

5W-30		
Плотность 20°C	Kr/л	0,853
Вязкость 100°C	cSt	12,1
Вязкость 40°C	cSt	72,8
Вязкость -30°C	cP	<6600
Индекс вязкости		164
Температура вспышки COC	°C	220
Температура застывания	°C	-45
Сульфатная зола	Wt%	1,90

Доступные объемы

E100116 - 5L, E100116 - 60L, E100116 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

