



Quality is in our nature

## ПРОДУКЦИИ

Декабрь 2013



## EUROL TRANSLUID STF

Синтетическое трансмиссионное масло для коробок с проблемами переключения

Eurol® Transfluid STF - синтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное для трудно переключающихся ручных коробок, а также для автоматических трансмиссий.

Eurol® Transfluid STF обеспечивает легкое переключение при любых температурах и защищает от ненужного трения. Кроме хороших EP свойств, масло уменьшает расход топлива.

Eurol® Transfluid STF не повреждает обычные материалы прокладок. Благодаря низкой температуре застывания и высокому индексу вязкости продукт применим в широком диапазоне рабочих температур.

Eurol® Transfluid STF содержит как ингибиторы коррозии, так и присадки против вспенивания и окисления. Благодаря отличной термостойкости и стойкости к окислению масло сохраняет свои уникальные свойства. Во многих случаях уменьшается шум в коробках, и переключение становится более мягким.

Масло нельзя использовать там, где требуется спецификации API GL-5.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Ручная КПП:

SAE 75W; 75W-80 & 80W

API GL-4; MIL-L- 2105;

MB 235.4/235.5/235.10

Volvo 97308

Авто- и гидравлика:

Allison C4; Caterpillar TO-2

ZF TE ML 03D/04D/09X /11B /14B/17C;

Dexron II; Dexron IIIG

ATF LT 71141; BMW LT-2

MAN 339 type D & F; Z1/V1 & Z2

VW G 052 162 ;

Voith G607/G1363, Renk Doromat

MB 236.1...236.11

## Конкретные значения

| STF                     |      |        |
|-------------------------|------|--------|
| Плотность 20°C          | Kr/Л | 0,859  |
| Вязкость 100°C          | cSt  | 7,5    |
| Вязкость 40°C           | cSt  | 33,3   |
| Вязкость -40°C          | cP   | <30000 |
| Индекс вязкости         |      | 204    |
| Температура вспышки COC | °C   | 190    |
| Температура застывания  | °C   | -42    |

## Доступные объемы

E113667 - 1L, E113667 - 4L, E113667 - 5L, E113667 - 60L, E113667 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

