



Quality is in our nature

## ПРОДУКЦИИ

Декабрь 2013



## EUROL TRANSYN 75W-90 GL 4/5

Синтетическое трансмиссионное масло для коробок и мостов

Eurol® Transyn 75W-90 – это синтетическое универсальное трансмиссионное масло, для использования как в ручных трансмиссиях, так и передачах, где рекомендуется применять API GL-3, GL-4 или GL-5. Благодаря этому, возможно уменьшение необходимых запасов склада.

Eurol® Transyn 75W-90 может использоваться во всей типах передач. Специальные добавки уменьшают потребление топлива и устраняют проблемы переключения. Благодаря уникальному составу, это масло обеспечивает превосходную защиту от износа, коррозии и вспенивания, а также от термического окисления и старения при высоких температурах.

Eurol® Transyn 75W-90 используется в синхронизированных коробках передач и обеспечивает мягкое переключение даже при низких температурах.

Eurol® Transyn 75W-90 показывает отличные EP (Extreme Pressure) свойства при высоких нагрузках и вибрации. Потери вязкости при нагрузке минимальны, поэтому интервалы замены масла могут быть увеличены.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

API Service GL 3/4/5 и MT-1  
MIL-L-2105 B/C/D  
MIL-PRF-2105E  
ZF TE-ML 01,02,05, 07, 08  
MAN 341 TL/ 341 type Z-3,  
MAN 342 SL/ 342 type S-1,  
MAN 3343 S/SL  
Volvo 97310  
Scania STO 1:0 box  
DAF ZF TE-ML 02 box

## Конкретные значения

| 75W-90                  |      |       |
|-------------------------|------|-------|
| Плотность 20°C          | Kr/Л | 0,886 |
| Вязкость 100°C          | cSt  | 15,0  |
| Вязкость 40°C           | cSt  | 82,6  |
| Индекс вязкости         |      | 192   |
| Температура вспышки COC | °C   | 180   |
| Температура застывания  | °C   | -45   |

## Доступные объемы

E110075 - 1L, E110075 - 5L, E110075 - 60L, E110075 - 210L

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта. Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.

