Quality is in our nature

ПРОДУКЦИИ
Декабрь 2013

EUROL UNIVERSAL LITHIUM GREASE EP 2

Универсальная литиевая смазка для широкого применения

Eurol® Universal Lithium EP 2 - высококачественная, многоцелевая смазка с EP присадками (без тяжелых металлов), имеющая хорошую прокачиваемость. Обладает отличной защитой от коррозии и очень хорошими свойствами против окисления.

Eurol® Universal Lithium EP 2 подходит для применения при высоких рабочих температурах, тажелых и ударных нагрузках, и при возможном попадании воды и грязи в места смазывания.

Eurol® Universal Lithium EP 2 гарантирует оптимальную защиту в тяжелых эксплуатационных условиях, продлевая срок службы оборудования и уменьшая расходы.

Eurol® Universal Lithium EP 3 рекомендуется для применения в жарких/тропических условиях.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

DIN KP 2,5 N -25
ISO-L-XBCEB 2-3
Применение:
☐ Все шарико-роликовые подшипники в промышленности и транспорте
☐ Судовое оборудование, дейдвуды
☐ Смазывание замков и многое другое

Конкретные значения

		Lithium EP 2
Загуститель		Литиевое мыло
NLGI-класс		2-3
Пенетрация смазки 25°C	мм/10	255
Температура каплепадения	°C	180
Вязкость базового масла 40°C	cSt	280
Рабочая температура	°C	от -25 до +130
Four ball weld тест	Кг	260
Тест на коррозию Emcor (fresh)		0

Доступные объемы

E901030 - 400G, E901030 - 600G, E901030 - 20KG, E901030 - 50KG, E901030 - 180KG

Содержание этого документа имеет целью дать возможность читателю ознакомиться со свойствами и возможности применения Eurol продукции. Информация, содержащаяся в данном документе в любое время и без уведомления изменять в связи с постоянным развитием продукта.Аналитические данные в данной спецификации являются типовыми. Малые отклонения, которые могут возникнуть во время нормального процесса производства продукта, качество продукта это не влияет. Хотя этот текст с большой тщательностью, компилятор не несет ответственности за ущерб в результате бездействия и / или неточностей в тексте. Читателю рекомендуется сделать конечный продукт в консультации с поставщиком.