

FLUIDMATIC LV MV

Рідина автоматичної трансмісії

КЛЮЧОВІ ДАНІ



ПІДХОДИТЬ ДО

- 🔥 AISIN WARNER JWS 3324 / AW-1
- 🔥 BMW P/N 83 22 0 142 516 / 83 22 0 397 114 / 83 22 2 152 426 / 83 22 2 163 514 / 83 22 2 289 720 / 83 22 2 305 397 / 83 22 2 355 599
- 🔥 VW G 052 533 / G 055 005 / G 055 540 / G 060 162
- 🔥 Chrysler P/N 05127382AA / 68043742AA / 68157995AA / 68157995AB / 68218925AA
- 🔥 FORD WSS-M2C938-A / Mercon LV
- 🔥 FORD Mercon SP
- 🔥 FORD P/N XT-6-QSP / XT-6-DSP / XT-10-QLV;
- 🔥 GM Dexron® VI
- 🔥 GM P/N 88863400 / 88863401 / 12378515;
- 🔥 HONDA DW-1
- 🔥 HONDA ATF Type 3.0 / Type 3.1
- 🔥 HYUNDAI SP-IV / SPH-IV / SP-IV-M / SP-IV-M1/ SP-IV-RR / NWS-9638 T-5
- 🔥 HYUNDAI P/N 040000C90SG
- 🔥 JASO M315-1A LV
- 🔥 JLR P/N 02JDE 26444;
- 🔥 JLR P/N Fluid 8432;
- 🔥 JLR P/N LR023288;
- 🔥 JLR P/N LR023289;
- 🔥 JLR P/N TYK500050;
- 🔥 JLR P/N LR0022460 [LV]
- 🔥 MAZDA FW 6A EL
- 🔥 MAZDA FW 6AX EL
- 🔥 MAZDA FZ
- 🔥 MB 236.12 / 236.14 / 236.15 / 236.17 / 236.41
- 🔥 MITSUBISHI ATF J-3 / ATF PA
- 🔥 PORSCHE P/N 000 043 304 00
- 🔥 NISSAN Matic S / Matic W
- 🔥 TOYOTA TYPE WS
- 🔥 VOLVO P/N 31256774 / 31256775;
- 🔥 ZF P/N Lifeguardfluid 6 / 8 / 9
- 🔥 Bentley P/N PY112995PA
- 🔥 Maserati P/N 231603
- 🔥 Saab P/N 93 165 147

ТЕХНОЛОГІЯ

Life-boost технологія

Рішення для вашого спокою.

Технологія Life-boost збільшить довговічність компонентів та деталей трансмісії вашого автомобіля.

Наші продукти пропонують найкращі послуги, оскільки ваш автомобіль потребуватиме значно менших витрат на технічне обслуговування, забезпечуючи економічний ефект (TCO), а також значний збільшений інтервал заміни. Рішення, яке забезпечує спокій тривалий час.



ЗАСТОСУВАННЯ

FLUIDMATIC LV MV це інноваційна рідина для автоматичних коробок передач на основі передової синтетичної технології, що забезпечує дуже високі характеристики. Забезпечує економію палива завдяки низькій в'язкості.

Її було розроблено для задоволення потреб сучасної трансмісії, де потрібна висока ефективність. Це композиція з низькою в'язкістю, яка відповідає більш затребуваним специфікаціям OEM.

FLUIDMATIC LV MV рекомендується використовувати в останньому поколінні вискоефективних 6-ступінчастих автоматичних коробок передач трансмісії з довшим терміном служби рідини та більшою вантажопідйомністю.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ КЛІЄНТІВ

- 🔥 Відмінні характеристики проти тертя та задирів: FLUIDMATIC LV MV була розроблена з додаванням модифікатора в'язкості, аби забезпечити чудові характеристики проти тертя. Вони покращують комфорт водіння завдяки плавному та ефективному перемикаючому режиму передач без здригань.
- 🔥 Відмінна стабільність в'язкості в процесі експлуатації: FLUIDMATIC LV MV розроблена, щоб залишатися стабільною тривалий час, що забезпечує подовжений термін служби рідини.
- 🔥 Економія пального: низька в'язкість та відмінні характеристики за низьких температур забезпечують передбачувані переваги економії пального.
- 🔥 Неперевершена міцність плівки та властивості проти зношування, які забезпечують ідеальне змащення протягом тривалого часу та захист трансмісії.
- 🔥 Підвищена термічна стабільність та стійкість до окислення: високоякісні синтетичні базові оливи та чудові антиоксидантні та миючі присадки забезпечують надійний контроль за окисленням рідини з часом навіть за дуже важких умов.
- 🔥 Запобігає утворенню піни.
- 🔥 Відмінна сумісність матеріалів ущільнювачів

ХАРАКТЕРИСТИКИ *

ТЕСТ	ОДИНИЦІ	ТЕСТ МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Густина за 15°C	kg/m ³	ISO 3675	845
Кінематична в'язкість за 40°C	mm ² /s	ISO 3104	30.28
Кінематична в'язкість за 100°C	mm ² /s	ISO 3104	6.054
Індекс в'язкості	-	ISO 2909	156
Точка замерзання	°C	ISO 3016	-45
Точка спалаху	°C	ISO 2592	208

*The characteristics given above are obtained with a standard tolerance threshold during production and may not be considered specifications.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Перед використанням виробу слід перевірити керівництво з технічного обслуговування автомобіля. Заміна оливи повинна проводитися відповідно до рекомендацій виробника. Продукт не слід зберігати при температурі понад 60 °С. Його слід тримати подалі від сонячного світла, сильного холоду та екстремальних коливань температури. Якщо можливо, упаковку не можна піддавати впливу стихій. В іншому випадку бочки слід класти горизонтально, щоб уникнути забруднення водою та запобігти стиранню етикетки з продукту.

ОХОРОНА ПРАЦІ, ЗДОРОВ'Я ТА ДОВКІЛЛЯ

Виходячи з наявної токсикологічної інформації, цей продукт не повинен спричиняти шкідливих наслідків для здоров'я, якщо він використовується за призначенням та відповідно до рекомендацій, викладених у Паспорті безпеки.

Інформацію можливо отримати за запитом у місцевого торгового представника та отримати консультацію за адресою <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Цей продукт не слід використовувати для інших цілей, крім тих, для яких він призначений.

