

HI-PERF 2T 900

2-х тактна моторна олива

КЛЮЧОВІ ДАНІ



Синтетичная моторна олива

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

- JASO FD
- API TC

ТЕХНОЛОГІЇ

Технологія покращення довговічності

4 Дії для покращення довговічності вашого мото:

- Захищає проти відкладень на поршні
- Захищає проти виїмки за зносу шестерні
- Захищає проти пробуксовки зчеплення
- Захищає проти термо-окислення

Технологія охолоджуючого ефекту

Зменшує вплив тепла, що розсіюється двигуном, і забезпечує прохолоду під час поїздки.

Технологія Заощадження пального

Зменшує тертя, що виникає всередині двигуна, забезпечуючи економію пального

ЗАСТОСУВАННЯ

HI-PERF 2T 900 це повністю синтетична олива для 2-тактних двигунів мотоциклів. Вона спеціально розроблена, аби забезпечити максимальну продуктивність за будь-яких температур і покращити потужність і прискорення як на дорозі, так і на гоночному треку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ТЕСТ	ОДИНИЦІ	ТЕСТ МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Клас в'язкості	-	SAE J300	-
Кінематична в'язкість за 40°C	mm ² /s	ASTM D445	75
Кінематична в'язкість за 100°C	mm ² /s	ASTM D445	11
Точка спалаху ВТ	°C	ASTM D92	108
Індекс в'язкості	-	ASTM D2270	136
Точка замерзання	°C	ASTM D97	-30
Густина	kg/m ³	ASTM D97	880

*The characteristics given above are obtained with a standard tolerance threshold during production and may not be considered specifications.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Перед використанням виробу слід перевірити керівництво з технічного обслуговування автомобіля. Заміна оливи повинна проводитися відповідно до рекомендацій виробника.

Продукт не слід зберігати при температурі понад 60 °C.

Його слід тримати подалі від сонячного світла, сильного холоду та екстремальних коливань температури. Якщо можливо, упаковку не можна піддавати впливу стихій. В іншому випадку бочки слід класти горизонтально, щоб уникнути забруднення водою та запобігти стиранню етикетки з продукту.

ОХОРОНА ПРАЦІ, ЗДОРОВ'Я ТА ДОВКІЛЛЯ

Виходячи з наявної токсикологічної інформації, цей продукт не повинен спричиняти шкідливих наслідків для здоров'я, якщо він використовується за призначенням та відповідно до рекомендацій, викладених у Паспорті безпеки (SDS).

Інформацію можливо отримати за запитом у місцевого торгового представника та отримати консультацію за адресою <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Цей продукт не слід використовувати для інших цілей, крім тих, для яких він призначений.



TotalEnergies Lubrificants / Last update of this datasheet: 3 липня 2023 / HI-PERF 2T 900

Some variations can be expected under normal production conditions, but these should not affect the product's expected performance irrespective of the site. The information contained in this document is subject to change without notice. Our products can be viewed on our website at www.lubricants.totalenergies.com.