

TRAXIUM GEAR 7 80W-90

Трансмісійні оливи

КЛЮЧОВІ ДАНІ



МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

🔥 API GL-4

СХВАЛЕННЯ ВИРОБНИКІВ

🔥 MB-Approval 235.1
🔥 ZF TE-ML 16A,17A,19A

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

🔥 MAN 341 type E-1

ТЕХНОЛОГІЯ

Вдосконалена технологія

Мастильний матеріал якому ви довіряєте.

Завдяки схваленій технології ви забезпечите трансмісійні рідини свого автомобіля, перевірені та схвалені виробниками для оптимальної роботи.

Наші продукти розробляються індивідуально в нашому передовому науково-дослідному центрі у Франції в тісній співпраці з виробниками транспортних засобів і обладнання. Працюючи таким чином, ми виконуємо їхні найконкретніші технічні вимоги, дозволяючи нашим продуктам схвалювати ці виробники.



ЗАСТОСУВАННЯ

TRAXIUM GEAR 7 80W-90 призначений для синхронізованих і несинхронізованих коробок передач, малонавантажених осей, роздавальних коробок і всіх передач, що вимагають рівня MIL-L-2105 або API GL-4.

TRAXIUM GEAR 7 80W-90 схвалено ZF для змащування їхніх коробок передач (без інтардера) зі стандартним інтервалом заміни.

Підходить для DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO... інші

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ПЕРЕВАГИ

- 🔥 Ефективний захист зубчастих передач від зношування та корозії завдяки стійким властивостям проти екстремального тиску.
- 🔥 Висока сумісність з масляними фільтрами завдяки протипінним властивостям.
- 🔥 Ефективна стабільність в роботі завдяки високому індексу в'язкості.

ХАРАКТЕРИСТИКИ *

ТЕСТ	ОДИНИЦІ	ТЕСТ МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
Густина за 15°C	kg/m ³	DIN 51757 D	895
Кінематична в'язкість за 40°C	mm ² /s	ASTM D445	140
Кінематична в'язкість за 100°C	mm ² /s	ASTM D445	14.4
Індекс в'язкості	-	ASTM D2270	101
Точка замерзання	°C	ASTM D97	-24
Точка спалаху	°C	ASTM D92	216

* The characteristics given above are obtained with a standard tolerance threshold during production and may not be considered specifications.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Перед використанням продукту слід ознайомитися з посібником з технічного обслуговування автомобіля. Заміну оливи слід проводити відповідно до рекомендацій виробника. Продукт не можна зберігати при температурі вище 60°C.

Продукт слід тримати подалі від сонячних променів, сильного холоду та екстремальних коливань температури. Якщо можливо, упаковка не повинна піддаватися впливу елементів. В іншому випадку бочки слід розташовувати горизонтально, щоб уникнути будь-якого забруднення водою та запобігти стиранню етикетки продукту.

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА ДОВКІЛЛЯ

Виходячи з наявної токсикологічної інформації, цей продукт не повинен спричиняти будь-яких шкідливих впливів на здоров'я за умови, що він використовується за призначенням і відповідно до рекомендацій, викладених у Паспорті безпеки.

Паспорт можна отримати за запитом у вашого місцевого торгового посередника та він доступний на <https://ms-sds.totalenergies.com>.

Цей продукт не можна використовувати для інших цілей, окрім тих, для яких він призначений.



TotalEnergies

TotalEnergies Lubrificants / Останнє оновлення: травень 23 / TRAXIUM GEAR 7 80W-90

Some variations can be expected under normal production conditions, but these should not affect the product's expected performance irrespective of the site. The information contained in this document is subject to change without notice. Our products can be viewed on our website at www.lubricants.totalenergies.com.