

# TRAXIUM AXLE 7 85W-140

Трансмiсiйна олива для мостiв

## КЛЮЧОВI ДАНI

**ОЛИВА МЕХАНIЧНОЇ ТРАНСМIСIЇ**  
**ЗА SAE 85W-140**

### МIЖНАРОДНI СТАНДАРТИ

- API GL-5

### СХВАЛЕННЯ ВИРОБНИКIВ<sup>1</sup>

- ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A
- IVECO RAM2



<sup>1</sup> Please refer to car owner's manual

## ТЕХНОЛОГIЯ

### Схвалена технологiя

**Мастильний матерiал якому ви довiряєте.**

*Завдяки схваленiй технологiї ви забезпечуєте трансмiсiйними рiдинами свiй автомобiль, якi перевiренi та схваленi виробниками для оптимальної роботи.*

Нашi продукти розробляються iндивiдуально в передовому науково-дослiдному центрi у Францiї в тiснiй спiвпрацi з виробниками транспортних засобiв i обладнання. Працюючи с такий спосiб ми виконуємо iхнi найконкретнiшi технiчнi вимоги, дозволяючи схвалювати цi продукти виробниками.

## ЗАСТОСУВАННЯ

**TRAXIUM AXLE 7 85W-140** це високоефективна олива, розроблена для осей, високонавантажених передач i гiпоiдних осей з подвiйним або одинарним редуктором, якi вимагають API GL-5.

**TRAXIUM AXLE 7 85W-140** особливо адаптована для змашування механiчної трансмiсiї ZF з iнтервалом заміни на основi рекомендацiї OEM.



## ПЕРЕВАГИ КОРИСТУВАЧІВ

- Ефективний захист зубчастих передач від зношування та корозії завдяки стійким властивостям проти екстремального тиску.
- Висока сумісність з оливними фільтрами завдяки своїм протипінним властивостям.
- Ефективна стабільність в роботі завдяки високому індексу в'язкості.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ<sup>2</sup>

ТЕСТ	ОДИНИЦІ	МЕТОДИ	РЕЗУЛЬТАТ
Клас в'язкості	-	-	85W-140
Кінематична в'язкість за 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	336
Кінематична в'язкість за 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	25
Індекс в'язкості	-	ASTM D2270	96
Точка спалаху	°C	ASTM D92	234
Точка замерзання	°C	ASTM D97	-12
Густина	Kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757 D	905
В'язкість за Брукфілдом -40°C	mPa.s.	CEC L-18-A-80	83 520

<sup>2</sup> The characteristics given above are obtained with a standard tolerance threshold during production and may not be considered specifications.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Перед використанням продукту слід ознайомитися з посібником з технічного обслуговування автомобіля. Заміну оливи слід проводити відповідно до рекомендацій виробника. Продукт не можна зберігати при температурі вище 60°C.

Продукт слід тримати подалі від сонячних променів, сильного холоду та екстремальних коливань температури. Якщо можливо, упаковка не повинна піддаватися впливу елементів. В іншому випадку бочки слід розташовувати горизонтально, щоб уникнути будь-якого забруднення водою та запобігти стиранню етикетки продукту.

## ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА ДОВКІЛЛЯ

Виходячи з наявної токсикологічної інформації, цей продукт не повинен спричиняти будь-яких шкідливих впливів на здоров'я за умови, що він використовується за призначенням і відповідно до рекомендацій, викладених у Паспорті безпеки.

Паспорт можна отримати за запитом у вашого місцевого торгового посередника та він доступний на [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr). Цей продукт не можна використовувати для інших цілей, окрім тих, для яких він призначений

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio  
562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre cedex  
France

TRAXIUM AXLE 7 85W-140  
Останнє оновлення: 08/2020

Some variations can be expected under normal production conditions, but these should not affect the product's expected performance irrespective of the site. The information contained in this document is subject to change without notice. Our products can be viewed on our website at [www.lubricants.total.com](http://www.lubricants.total.com).