


# QUARTZ 5000 15W-40



Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Удовлетворяет требованиям, предъявляемым к маслам, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей легковых автомобилей и промышленных транспортных средств малой грузоподъемности.
- Предназначено для двигателей с турбонаддувом.
- Любые режимы работы двигателей (городской или стоп-старт, магистральный или скоростной, внедорожный режим работы) независимо от сезона.
- Адаптировано для транспортных средств, оснащенных катализаторами и работающих на неэтилированном бензине или сжиженном нефтяном газе.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

### Спецификации

- ACEA 2007: A3/B3
- API: SL/CF
- NORM PSA PEUGEOT CITROEN B71 2295 Gasoline and Diesel PSA

### Одобрения производителей

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует требованиям ACEA, что гарантирует высокое и неизменное качество этого смазочного материала.
- Универсальность.
- Высокий индекс вязкости.
- Превосходная стабильность вязкости при эксплуатации.
- Отличные моющие и диспергирующие свойства.
- Превосходная защита от коррозии.
- Сбалансированный пакет противоизносных и противоокислительных присадок. Низкая склонность к пенообразованию.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| <b>TOTAL QUARTZ 5000 15W-40</b> | Стандарт   | Ед. измерения      | Значение |
|---------------------------------|------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15°C              |            | кг/м <sup>3</sup>  | 888      |
| Вязкость при 40°C               | ASTM D445  | мм <sup>2</sup> /с | 110      |
| Вязкость при 100°C              | ASTM D445  | мм <sup>2</sup> /с | 14.3     |
| Индекс вязкости                 | ASTM D2270 | -                  | 135      |
| Температура вспышки             | ASTM D92   | °C                 | 234      |
| Температура застывания          | ASTM D97   | °C                 | -30      |

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

**QUARTZ 5000 15W-40**  
Обновление: 01/09  
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.