

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30



Моторное масло нового поколения, изготовленное по технологии Low SAPS, специально разработанное для двигателей Volkswagen Group. Совместимо с современными системами очистки выхлопных газов, такими как сажевые фильтры.

ПРИМЕНЕНИЕ

- QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30 может применяться во всех дизельных и бензиновых двигателях, в том числе самых современных, удовлетворяющих стандарту Euro V по снижению вредных веществ в выхлопных газах.
- QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30 оптимизирует работу систем доочистки выхлопных газов, особенно сажевых фильтров (DPF).
- QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30 обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа, оптимальную чистоту деталей и позволяет увеличить интервал замены масла.
- QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30 может применяться в наиболее сложных условиях эксплуатации (трасса, интенсивное городское движение...), в любых погодных условиях. Пригодно для любых стилей вождения, в особенности, спортивного и высокоскоростного.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации
Одобрения
производителей

- ACEA C3
- VOLKSWAGEN VW 504.00/507.00 – Заменяет: VW 502.00/505.01, VW 502.00/505.00, VW 501.01/505.00.
- BMW LL04 – обратная совместимость с BMW LL-01.
- MB Approval 229.51 – обратная совместимость с MB-229.31.
- PORSCHE C30

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия
топлива
Увеличенный
интервал замены
Любые условия
эксплуатации
Защита и чистота
узлов и деталей

- Улучшает работу сажевого фильтра и продлевает срок его службы, предохраняет от раннего забивания (масло содержит на 50% меньше соединений металлов, чем традиционные масла).
- Обеспечивает бережное отношение к окружающей среде, оптимизируя работу системы каталитической обработки выхлопных газов при максимальной защите двигателя.
- Превосходная защита и чистота двигателя.
- Благодаря высокой стойкости к окислению обеспечивает превосходную работу двигателя и удовлетворяет требованиям большинства производителей, рекомендующих экстремально длинный интервал замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	67,5
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	11,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	169
Температура вспышки	ASTM D92	°C	240
Температура застывания	ASTM D97	°C	-39
Щелочное число	ASTM D2896	мг KOH/г	6,2

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30
Обновление: FEB 2011
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.