

RUBIA TIR 7900

15W-40



Высококачественное моторное масло для двигателей, работающих на дизельном топливе с ультранизким содержанием серы и природном газе

ПРИМЕНЕНИЕ

Все типы дизельных двигателей

Любые условия эксплуатации

Масло разработано для выполнения требований производителей автомобилей с современными системами каталитического дожигания выхлопных газов. Отвечает самым строгим техническим требованиям к маслам для низкоэмиссионных дизельных двигателей, работающих на малосернистом топливе. Адаптировано для наиболее тяжелых условий эксплуатации: может применяться в грузовых автомобилях, внедорожной технике, сельскохозяйственной технике, легких грузовиках с дизельными двигателями (турбированными или атмосферными). Подходит для всех типов дизельных и газовых, особенно использующих топливо с ультранизким содержанием серы.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации

Допуски автопроизводителей

ACEA E9/ E7-04

Volvo : VDS-4

Mercedes : MB-Approval 228.31

Mack: EO-O Premium Plus 07

MAN M3275

API CJ-4/ SM

Cummins : CES 20081

Соответствует требованиям Caterpillar : ECF-3

Detroit Diesel: DDC 93K218

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличенный срок службы сажевого фильтра благодаря технологии Low SAPS

Увеличенный интервал замены

Очень высокие эксплуатационные характеристики

Разработанное в кооперации с автопроизводителями масло может значительно снизить потребление топлива. При использовании совместно с топливосберегающим трансмиссионным маслом может снизить потребление топлива на 1л / 100 км (и до 1,28 л/100 км при езде по городу)

Низкое содержание сульфатной зольности, фосфора и серы (SAPS) в масле снижает риск забивания сажевого фильтра.

Высокие эксплуатационные характеристики обеспечивают увеличенный межсервисный интервал

- Значительно улучшенная защита от износа, сниженное количество отложений на поршнях и расход масла по сравнению с маслами класса API CI-4+
- Отличные противозносные и антикоррозионные свойства.
- Прекрасная защита от образования сажи и антиокислительные свойства.
- Отличная стабильность вязкости при эксплуатации.
- Очень высокие моющие- диспергирующие свойства
- Допустимый уровень щелочности для работы с топливами с низким и ультранизким содержанием серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость при 100°C, сСт	15.5	Щелочное число, (ASTM D2896)	9.5
Вязкость при 40°C, сСт	120	Температура застывания, °C	-36
CCS, сП (при -20C)	<7000	Температура вспышки, °C	218
Плотность	0,8740	Сульфатная зольность, (%)	<1.0
		Фосфор, (%)	<0,12
		Сера, (%)	<0,4

Приведены усредненные характеристики для информации

TOTAL LUBRIFIANTS

Le SPAZIO
562 Avenue du Parc de l'île
92029 - NANTERRE CEDEX

RUBIA TIR 7900 15W-40
Sheet updated: 05/2009
Sticker reference: MPR 05/09

