

Масло для двухтактных двигателей мотоциклов на синтетической основе.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Двухтактные двигатели

- Масло специально для скутеров и всех типов двухтактных мотоциклетных двигателей, работающих с высокой нагрузкой.
- Для предварительного приготовления смешивать с топливом в соотношении, рекомендованном производителем техники.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации

- JASO FC
- ISO-L-EGC
- API TC

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло на синтетической основе.
- Вязкость масла адаптирована к:
  - ✓ Раздельной системе подачи смазки;
  - ✓ Предварительному приготовлению топливно-масляной смеси.
- Мгновенно образует защитную пленку.
- Сгорает без образования отложений в выхлопной системе и сохраняет мощность двигателя.
- Обладает высокими антикоррозионными и противоизносными свойствами.
- Совместимо с неэтилированным топливом и новыми видами топлива с калийсодержащими присадками.
- Снижает дымность выхлопных газов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL SCOOTER 2T	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	869
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	76.1
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	10.9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	132
Температура вспышки	ASTM D92	°C	114
Температура застывания	ASTM D97	°C	-21